

SPECIFICATIONS BROCHURE



UP-TC4 Access Control
No-contact Infrared Thermometer
with Face Recognition

Κάμερα	
Pixels	200W
Type	Binocular wide dynamic camera
Focus distance	50-150cm
White balance	Auto
Οθόνη	
Μέγεθος	8.0 inch
Ανάλυση	800x1280
Επεξεργαστής	
CPU	Rk3288 4 cores/ rk3399 6 cores/ msm8953 8 cores
Local storage	EMMC 8G
Accessory	
Fill light	LED and infrared double fill light
Network module	Support Ethernet, wireless (WiFi)
Audio Support	2.5W/4R horn
USB	1 x USB OTG, 1 x USB HOST Standard A port
Serial	1 x RS232
Relay output	1
Wiegand interface	1 x 26/34 output, 1 x 26/34 input
Upgrade button	Sport Uboot upgrade button
LAN	1 x RJ45



Λειτουργίες	
Αναγνώριση προσώπου	Δυνατότητα εντοπισμού & αναγνώρισης πολλαπλών προσώπων υποστηρίζεται
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων	30.000 πρόσωπα
1 : N Face recognition	Υποστηρίζεται
1:1 face-matching	Υποστηρίζεται
Stranger detection	Υποστηρίζεται
Detection distance configuration	Υποστηρίζεται
UI interface configuration	Υποστηρίζεται
Remote upgrade	Υποστηρίζεται
Device interface	Διαχ. εξοπλισμού/προσωπικού/φωτ/φιών προσωπικού, αρχείο καταγραφής κ.ά.
Deployment mode	Support public cloud deployment, private deployment, LAN use, stand-alone use
Μονάδα θερμικής απεικόνισης υπερύθρων	
Ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος	Υποστηρίζεται
Απόσταση ανίχνευσης θερμ/σίας	1 μέτρο
Μέτρηση ακρίβειας	≤ ± 0,2°C
Εύρος μέτρησης	10 °C- 42 °C
Οπτικό πεδίο θερμ. απεικόνισης	32 X 32cm
Άμεση πρόσβαση σε	Επισκέπτες με κανονική θερμοκρασία
Ειδοποίηση Ανίχνευσης Πυρετού	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας για ειδοποίηση & απαγόρευση εισόδου
Γενικές Παράμετροι	
Βαθμός προστασίας	IP65 Εξωτερική προστασία από σκόνη και αδιάβροχη λειτουργία
Ισχύς	DC12V (± 10%)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ~ 60°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C ~ 60°C
Κατανάλωση	13,5W (Μέγιστο)
Εγκατάσταση στήριξης	Υποστηρίζεται η εγκατάσταση σε πύλη
Διάσταση	238,24 x 128 x 25 χιλ.
Βάρος	1,45 κιλά



Σολωμού 1, Αιγάλεω, 122 44, Ελλάδα

T. +30 210 300 9666

E. info@uppergrade.gr

W. www.UpperGrade.gr